



CASSEFORTI DI SICUREZZA

CERTIFICATE ECB'S EN 1143-1 GRADO III

Linea CWP - Atermica con *Porte a Scomparsa*



Certificazione **allo scasso**: ECB.S EN 1143-1 Grado III
 Certificazione **atermica**: DIN 4102

Produttore: Wertheim

PORTE A SCOMPARSA – al momento dell'apertura le porte scorrono all'interno della cassaforte, lasciando libera la parte frontale della cassaforte – più casseforti possono essere posizionate affiancate senza che le porte siano d'ingombro.

Porta a tripla parete riempita con materiale ad alta resistenza allo scasso.
 Meccanismi interni protetti da una piastra in acciaio al manganese anti-trapano.
 Corpo a tripla parete riempito con materiale ad alta resistenza allo scasso.
 Piastre di chiusura indipendenti sui tre lati di apertura e particolare conformazione anti-strappo sul lato cerniera.

Il passaggio cavi (certificato VdS) per la connessione all'impianto di allarme è tutto interno alla cassaforte fino alla camera congegni in modo da non avere cavi esterni-(Set switch VdS a parte).

Predisposta per il fissaggio al pavimento. Materiale incluso.
 Colore: grigio chiaro (RAL 7035).

Serratura standard: chiave doppia mappa Secu (fornita con 2 chiavi-L. 125 mm); certificata VdS Class 2

A richiesta: diversi tipi di serrature.



Articolo: CWP0901 –con chiusura elettronica

IDEALE PER L'INSTALLAZIONE SOTTO AL BANCONE DEL NEGOZIO

ART.	MISURE ESTERNE HxLxP* mm	MISURE INTERNE HxLxP mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	RIPIANI / DOX	CHIUSURA
CWP 0651 RK	648x850x754*	486x514x590	515	147	Vuota	Chiave
CWP 0652 RK**	648x1308x754*	486x820x590	730	235	Vuota	Chiave
CWP 0901 RK	878x850x754*	716x514x590	635	217	Vuota	Chiave
CWP 0902 RK**	878x1308x754*	716x820x590	890	346	Vuota	Chiave

* Aggiungere 20 mm per ingombro maniglia ** Casseforti con 2 porte

SERRATURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

Serratura a chiave Secu S4700U cambiabile – Certificata Vds Classe 2	LFP2100020A
Serratura elettronica M-Locks EM3520 con tastiera DE2030 – certificata VdS Classe 2	LFE2100200S

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Ripiano estraibile (capacità di carico fino a 120 kg), per articoli 0651 / 0901	LFP5100010A
Ripiano estraibile (capacità di carico fino a 120 kg), 2 pezzi affiancati, per articoli 0652 / 0902	LFP5100010B
Ripiano estraibile (capacità di carico fino a 120 kg), da posizionare in basso con sistema push-out, per articoli 0651 / 0901	LFP510013A
Cassetto con serratura a chiave (capacità di carico fino a 45 kg), per articoli 0651 / 0901	LFP5100020A
Cassetti con serratura a chiave (capacità di carico cad. fino a 45 kg), 2 pezzi affiancati, per articoli 0652 / 0902	LFP5100004
Sistema per cassiere Inkiess 880PL	LFP5100008
Controllo elettronico per 2 cassetti	LFP5200020E
Controllo elettronico per 3 cassetti	LFP5200020A
Controllo elettronico per 4 cassetti	LFP5200020B
Controllo elettronico per 5 cassetti	LFP5200020C
Controllo elettronico per 6 cassetti	LFP5200020D

DISPOSITIVO DI CONTROLLO ELETTRONICO DEL CASSETTO



Le casseforti possono essere equipaggiate con chiusura elettronica per comandare i cassetti.

Ogni singolo cassetto può essere aperto con un codice a 4 cifre che può essere programmato con Time-Delay e possibilità di inserire un codice anti-rapina in caso di apertura simultanea di più cassetti. La serratura va applicata sul bancone e collegata via filo alla cassaforte.