

CASSEFORTI IGNIFUGHE E DI SICUREZZA

Certificate EN 1047-1 120 minuti per supporti magnetici

Certificate allo scasso EN 1143-1 Grado I

Linea FIRE STAR PLUS



Articolo: Fire Star Plus 2

Certificazione ignifuga: S 120 DIS - 120 minuti di resistenza per supporti magnetici in caso di incendio e test di caduta da 9.15 mt, in accordo con la nuova normativa europea **DIN/EN 1047-1**

Certificazione allo scasso: Classe I secondo la normativa Euro-Norm **EN 1143-1**

Chiusura standard a chiave a doppia mappa di elevato grado di sicurezza con 2 chiavi in dotazione (lunghezza 160 mm).

Sportello a parete quadrupla, con uno spessore di 235 mm, con chiusura su 4 lati per mezzo di perni nichelati rotanti (diametro 25 mm), in caso di tentativo di scasso un'ulteriore spranga di sicurezza impedisce l'apertura dello sportello. Apertura della porta a 180°.

Corpo a più strati su tutti i lati. Attraverso guarnizioni particolari viene impedito l'accesso ai gas antincendio ed ai getti d'acqua.

Di serie predisposte per l'ancoraggio al suolo, materiale per l'ancoraggio incluso

Colore standard: RAL 7024 (grigio antracite), oppure RAL 7035 (grigio chiaro).

ART.	CODICE ACQUISTO	MISURE ESTERNE (HxLxP*) mm	MISURE INTERNE (HxLxP) mm	PESO KG.	CAP. LT.	COLORE	RIPIANI / DOX
Fire Star Plus 0	004609-60000	771x664x809*	400x289x413	329	49	RAL 7024	2
Fire Star Plus 0	004609-00000	771x664x809*	400x289x413	329	49	RAL 7035	2
Fire Star Plus 1	004610-60000	801x854x851*	410x494x455	441	92	RAL 7024	2
Fire Star Plus 1	004610-00000	801x854x851*	410x494x455	441	92	RAL 7035	2
Fire Star Plus 2	004611-60000	1012x854x851*	610x494x455	516	137	RAL 7024	2
Fire Star Plus 2	004611-00000	1012x854x851*	610x494x455	516	137	RAL 7035	2
Fire Star Plus 3	004612-60000	1231x854x851*	840x494x455	640	189	RAL 7024	2
Fire Star Plus 3	004612-00000	1231x854x851*	840x494x455	640	189	RAL 7035	2

ACCESSORI

900001-00500	Combinatore meccanico Depravo K
900001-00007	Serratura elettronica La Gard ComboGard Pro 39 E con tastiera 3750
900005-00000	Ripiano estraibile
900009-00000	Cestello estraibile per Fire Star Plus 0
900009-00001	Cestello estraibile per Fire Star Plus 1, 2, 3

CAPACITA' DI ARCHIVIAZIONE (Indicativa max.)

	FSP 0	FSP 1	FSP 2	FSP 3
	Nr. supp. x ripiano / Nr. max ripiani	Nr. supp. x ripiano / Nr. max ripiani	Nr. supp. x ripiano / Nr. max ripiani	Nr. supp. x ripiano / Nr. max ripiani
DLT - Dim. 112x112x32 mm	22 / 2	42 / 2	42 / 4	42 / 5
LTO - Dim. 105x102x222 mm	22 / 2	42 / 2	42 / 4	42 / 5
AIT - Dim. 103x68x21 mm	35 / 4	80 / 4	80 / 6	80 / 8
SLR - Dim. 168x108x23 mm	18 / 2	36 / 2	36 / 4	36 / 5
4 mm Tape - Dim. 81x59x16 mm	60 / 4	135 / 4	135 / 6	135 / 8
8 mm Tape - Dim. 103x68x21 mm	35 / 4	80 / 4	80 / 6	80 / 8
Data Cartridge IBM 1/2" - Dim. 127x110x25 mm	32 / 2	64 / 2	64 / 4	64 / 5
CD-ROM - Jewel Cases - Dim. 142x124x10 mm	40 / 2	84 / 2	84 / 3	84 / 5