



# CASSEFORTI DI SICUREZZA

Certificate EN 14450 Grado S2

Linea **FORTRESS**



SS1181 K



SS1183 E



SS1185

**Certificazione allo scasso ECB.S: EN 14450 Grado S2**

La struttura è realizzata con lastre d'acciaio galvanizzato a doppia parete con spessore di 3 mm per quella esterna e di 2 mm per la parete interna. Una piastra di acciaio al manganese è posta a protezione dei meccanismi.  
Robusti perni da 25 mm di diametro sul lato apertura e sul lato superiore (SS1185).  
Predisposta per essere fissata al pavimento (tasselli inclusi).  
Colore: bianco RAL 9003.

Serrature disponibili:

K – Serratura a chiave a doppia mappa - certificata VdS Classe 1

E – Serratura elettronica - certificata VdS Classe 1 – dotata di time-delay – in sostituzione della serratura a chiave

ART.	MISURE ESTERNE HxLxP* mm	MISURE INTERNE HxLxP mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	NR. RIPIANI	SERRATURA
SS1181K	220x350x300	140x270x190	15	7	1	Chiave
SS1181E	220x350x300	140x270x190	15	7	1	Elettronica
SS1182K	350x450x350	270x365x240	25	24	1	Chiave
SS1182E	350x450x350	270x365x240	25	24	1	Elettronica
SS1183K	550x450x350	470x365x240	37	42	2	Chiave
SS1183E	550x450x350	470x365x240	37	42	2	Elettronica
SS1184K	805x445x400	715x360x290	54	74	2	Chiave
SS1184E	805x445x400	715x360x290	54	74	2	Elettronica
SS1185K	1000x440x400	915x360x300	65	99	2	Chiave
SS1185E	1000x440x400	915x360x300	65	99	2	Elettronica

\*Aggiungere 20 mm per serratura elettronica

DETTAGLI TECNICI

