

# CASSEFORTI DI SICUREZZA ED IGNIFUGHE

Certificate EN 1143-1 Grado I

Certificate EN 15659 LFS30P o LFS60P al fuoco per supporti cartacei

Importo minimo assicurabile: Denaro Euro 10.000 – Beni e Valori Euro 20.000

Linea AP



Articolo: AP15RE

Certificazione **allo scasso**: ECBS EN 1143-1 Grado I

Certificazione **ignifuga**: EN 15659 LFS 30 P – 30 Minuti carta

Certificazione **ignifuga**: EN 15659 solo articolo AP 10: LFS 60 P – 60 Minuti carta

Standard con cerniere a destra. Apertura porta a 180°.

Corpo realizzato a doppia parete e porta a tripla parete con doppia battuta, riempiti con speciale composto cementizio ignifugo e resistente allo scasso.

La battuta della porta e del corpo sono completati con apposite guarnizioni per impedire il passaggio all'interno del fumo, del calore e del fuoco.

Piastre di chiusura indipendenti sui tre lati di apertura e particolare conformazione anti-strappo sul lato cerniera, i meccanismi interni sono protetti da una lastra in acciaio al manganese anti-trapano.

Predisposta per il fissaggio al pavimento e/o al muro. Materiale di fissaggio incluso.

Colore: grigio (RAL 7037)

Serratura standard: Chiave a doppia mappa Cawi - non cambiabile (con 2 chiavi L. 145 mm) certificata VdS Class 1

**Il passaggio cavi (certificato VdS) per la connessione all'impianto di allarme è tutto interno alla cassaforte fino alla camera congegni in modo da non avere cavi esterni (Set switch VdS a parte)**

Dimensioni speciali, colore RAL a scelta, cerniere a sinistra e diversi tipi di serrature su richiesta. NOTE: Nella profondità è inclusa l'ingombro della maniglia.



ART.	MISURE ESTERNE HxLxP* mm	MISURE INTERNE HxLxP mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	RIPIANI / DOX	CHIUSURA
AP 10 RK	474x605x522	360x495x310	180	55	1 / 6	Chiave
AP 15 RK	629x605x522	515x495x310	220	79	1 / 6	Chiave
AP 20 RK	799x605x522	685x495x310	260	105	1 / 12	Chiave
AP 25 RK	969x605x522	855x495x310	305	131	1 / 12	Chiave
AP 30 RK	1139x605x522	1025x495x310	350	157	2 / 18	Chiave
AP 35 RK	1309x605x522	1195x495x310	390	183	3 / 18	Chiave
AP 40 RK	1479x605x522	1365x495x310	435	209	3 / 24	Chiave

\*maniglia inclusa

### SERRATURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

Serratura a chiave doppia mappa (non cambiabile) Cawi con 2 chiavi in dotazione (95 mm pressofusa) – Certificata VdS Classe 1	LFE2100200E
Serratura elettronica M-Locks EM3520 con tastiera DE2030 – Certificata VdS Classe 2; codice a 6 cifre, 1 codice manager, 1 codice utente e time delay – per modello 10	LFE2100200R
Serratura elettronica M-Locks EM3520 con tastiera DE2030 – Certificata VdS Classe 2; codice a 6 cifre, 1 codice manager, 1 codice utente e time delay – per modelli 15 - 40	LFE2100200S
Combinatore meccanico La Gard 3390SZ a tre dischi	LFE210020AG

### ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Ripiano regolabile, per articoli 10-40 (capacità di carico fino a 20 kg.)	LFE503042
Tesoretto interno con serratura a chiave H.170 mm con 1 porta, per articoli 10-40	LFE510007RA
Tesoretto interno con serratura a chiave H.340 mm con 1 porta, per articoli 10-40	LFE510007RB
Cassetto H.85 mm, per articoli 10-40	LFE0400020C
Cassetto H.170 mm, per articoli 10-40	LFE0400020G
Cassetto con serratura a chiave H.85 mm, da posizionare in alto, per articoli 10-40	LFE0400020A
Cassetto con serratura a chiave H.85 mm, per articoli 10-40	LFE0400020B
Cassetto con serratura a chiave H.170 mm, da posizionare in alto, per articoli 10-40	LFE0400020E
Cassetto con serratura a chiave H.170 mm, per articoli 10-40	LFE0400020F
Ripiano estraibile, per articoli 10-40	LFE0400020D