

CASSEFORTI DI SICUREZZA

CERTIFICATE ECB'S EN 1143-1 GRADO II

Importo minimo assicurabile: Denaro Euro 25.000 – Beni e Valori Euro 50.000

Linea BWP – Atermica con Porte a Scomparsa



Articolo: BWP1902 con serratura elettronica + 60 cassette di sicurezza

Certificazione **allo scasso**: ECB.S EN 1143-1 Classe II

Certificazione **atermica**: DIN 4102

Porte a scomparsa – al momento dell'apertura le porte scorrono all'interno della cassaforte, lasciando libera la parte frontale della cassaforte – più cassaforti possono essere posizionate affiancate senza che le porte siano d'ingombro.

Porta a tripla parete riempita con materiale ad alta resistenza allo scasso.

Meccanismi interni protetti da una piastra in acciaio al manganese anti-trapano.

Corpo a tripla parete riempito con materiale ad alta resistenza allo scasso.

Piastre di chiusura indipendenti sui tre lati di apertura e particolare conformazione anti-strappo sul lato cerniera.

Predisposta per il fissaggio al pavimento. Materiale incluso.

Colore: grigio (RAL 7037).

Serratura standard: chiave doppia mappa Cawi – non cambiabile (con 2 chiavi-L. 95 mm); certificata VdS Class 1

Il passaggio cavi (certificato VdS) per la connessione all'impianto di allarme è tutto interno alla cassaforte fino alla camera congegni in modo da non avere cavi esterni-(Set switch VdS a parte).

NOTE: Nella profondità AGGIUNGERE 20 mm l'ingombro della maniglia.

ART.	MISURE ESTERNE HxLxP mm	MISURE INTERNE HxLxP mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	ACCESSORI	CHIUSURA
BWP 1902K	1864x1416x688	1730x960x563	1250	935	Vuota	Chiave

SERRATURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

Serratura a chiave doppia mappa (non cambiabile) Cawi con 2 chiavi in dotazione (95 mm pressofusa) – Certificata Vds Classe 1	LFE2100070A
Serratura elettronica M-Locks EM3520 con tastiera DE2030 – Certificata VdS Classe 2; codice a 6 cifre, 1 codice manager, 1 codice utente e time delay	LFE2100200R
Combinatore meccanico La Gard 3390SZ a tre dischi	LFE2100070B

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Ripiano regolabile in altezza (capacità di carico fino a 30 kg.)	LFK5030080B
Ripiano rinforzato regolabile in altezza (capacità di carico fino a 70 kg.)	LFK5010020B
Tesoretto interno H.240 mm con chiusura a chiave – con due porte	LFK5100040C
Tesoretto interno H.240 mm con chiusura a chiave – 2 con una porta	LFK5100050C
Tesoretto interno H.360 mm con chiusura a chiave – con due porte	LFK5100040D
Tesoretto interno H.360 mm con chiusura a chiave – 2 con una porta	LFK5100050D
Cassetto H.90 mm	LFK040001BA
Cassetto H.180 mm	LFK040001BB
Cassetto con serratura a chiave H.90 mm, da posizionare in alto	LFK040001BD
Cassetto con serratura a chiave H.90 mm	LFK040001BE
Cassetto con serratura a chiave H.180 mm, da posizionare in alto	LFK040001BF
Cassetto con serratura a chiave H.180 mm	LFK040001BG
Ripiano estraibile	LFK040001BC

ALLESTIMENTI POSSIBILI

<p>con ripiani</p>	<p>con cassette di sicurezza</p>
--------------------	----------------------------------