



LINEA IGNIFUGA PER SUPPORTI MAGNETICI E CERTIFIC. ALLO SCASSO

CASSEFORTI **IGNIFUGHE** E DI SICUREZZA

Certificate EN 1047-1 120 minuti per supporti magnetici

Certificate allo scasso ECB'S EN 1143-1 Grado I

Importo minimo assicurabile: Denaro Euro 10.000 – Beni e Valori Euro 20.000

Linea **FIRE STAR PLUS**



Articolo: Fire Star Plus 2

Certificazione ignifuga: S 120 DIS - 120 minuti di resistenza per supporti magnetici in caso di incendio e test di caduta da 9.15 mt, in accordo con la nuova normativa europea **DIN/EN 1047-1**

Certificazione allo scasso: Classe I secondo la normativa Euro-Norm **EN 1143-1**

Chiusura standard a chiave a doppia mappa di elevato grado di sicurezza con 2 chiavi in dotazione (lunghezza 160 mm).

Sportello a parete quadrupla, con uno spessore di 235 mm, con chiusura su 4 lati per mezzo di perni nichelati rotanti (diametro 25 mm), in caso di tentativo di scasso un'ulteriore spranga di sicurezza impedisce l'apertura dello sportello. Apertura della porta a 180°.

Corpo a più strati su tutti i lati. Attraverso guarnizioni particolari viene impedito l'accesso ai gas antincendio ed ai getti d'acqua.

Di serie predisposte per l'ancoraggio al suolo, materiale per l'ancoraggio incluso

Colore standard: RAL 7024 (grigio antracite), oppure RAL 7035 (grigio chiaro).

| ART. | COD. ACQUISTO COLORE RAL 7024 | COD. ACQUISTO COLORE RAL 7035 | MISURE ESTERNE (HxLxP*) mm | MISURE INTERNE (HxLxP) mm | PESO KG. | CAP. LT. | RIPIANI / DOX |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| Fire Star Plus 0 | 004609-60000 | 004609-00000 | 771x664x809 | 400x289x413 | 329 | 49 | 2 |
| Fire Star Plus 1 | 004610-60000 | 004610-00000 | 801x854x851 | 410x494x455 | 441 | 92 | 2 |
| Fire Star Plus 2 | 004611-60000 | 004611-00000 | 1012x854x851 | 610x494x455 | 516 | 137 | 2 |
| Fire Star Plus 3 | 004612-60000 | 004612-00000 | 1231x854x851 | 840x494x455 | 640 | 189 | 2 |

* aggiungere 76 mm per ingombro maniglia

SERRATURE E ACCESSORI SU RICHIESTA

| | |
|--------------|---|
| 900001-00500 | Combinatore meccanico Depravo K |
| 900001-00007 | Serratura elettronica La Gard ComboGard Pro 39 E con tastiera 3750 – Certificata Vds Classe 2 |
| 900005-00000 | Ripiano estraibile |
| 900009-00000 | Cestello estraibile per Fire Star Plus 0 |
| 900009-00001 | Cestello estraibile per Fire Star Plus 1, 2, 3 |

CAPACITA' DI ARCHIVIAZIONE - Indicativa

| | FSP 0 | FSP 1 | FSP 2 | FSP 3 |
|--|--|--|--|--|
| | Nr. supp. x ripiano / Nr. max ripiani | Nr. supp. x ripiano / Nr. max ripiani | Nr. supp. x ripiano / Nr. max ripiani | Nr. supp. x ripiano / Nr. max ripiani |
| DLT - Dim. 112x112x32 mm | 22 / 2 | 42 / 2 | 42 / 4 | 42 / 5 |
| LTO - Dim. 105x102x222 mm | 22 / 2 | 42 / 2 | 42 / 4 | 42 / 5 |
| AIT - Dim. 103x68x21 mm | 35 / 4 | 80 / 4 | 80 / 6 | 80 / 8 |
| SLR - Dim. 168x108x23 mm | 18 / 2 | 36 / 2 | 36 / 4 | 36 / 5 |
| 4 mm Tape - Dim. 81x59x16 mm | 60 / 4 | 135 / 4 | 135 / 6 | 135 / 8 |
| 8 mm Tape - Dim. 103x68x21 mm | 35 / 4 | 80 / 4 | 80 / 6 | 80 / 8 |
| Data Cartridge IBM 1/2" - Dim. 127x110x25 mm | 32 / 2 | 64 / 2 | 64 / 4 | 64 / 5 |
| CD-ROM -Jewel Cases- Dim. 142x124x10 mm | 40 / 2 | 84 / 2 | 84 / 3 | 84 / 5 |